

Funda trenzada de Seguridad para Mangueras

Aplicaciones:

- Utilizado en aplicaciones de alta presión tal como aire, agua, hidráulicos y lechadas.

Características:

- La Seguridad Whipsocks mantiene la manguera bajo control en el caso de un fallo de montaje o rotura.
- Dos lazos de anclaje dobles garantizan una mejor sujeción y eliminan el efecto látigo de la manguera
- Asegurese que los puntos de anclaje estén clasificados para la aplicación
- Fabricado en acero galvanizado y acero inoxidable se extiende a lo largo de la manguera para sujetar de una forma segura previniendo la abrasión y el desgaste.
- Para cualquier duda contacte con nosotros, como presiones no indicadas, disponibilidad de personalizar, etc...

Acero Galvanizado. Ref.	Medida pulgadas - mm	Ø Exterior mm	Largo mm	Máx. Presión Trabajo PSI
KSW06	3/8" - 9 mm	8 a 14	400	5000
KSW08	1/2" - 12 mm	14 a 20	550	3000
KSW12	3/4" - 19 mm	20 a 30	640	2000
KSW16	1" - 25 mm	30 a 40	870	1500
KSW20	1 1/4" - 32 mm	40 a 50	970	1000
KSW24	1 1/2" - 38 mm	50 a 60	1250	700
KSW32	2" - 50 mm	60 a 70	1300	1300
KSW40	2 1/2" - 63 mm	70 a 85	1350	800
KSW48	3" - 75 mm	85 a 100	1840	750
KSW56	3 1/2" - 87 mm	100 a 120	1830	550
KSW64	4" - 100 mm	120 a 140	2200	550
KSW96	6" - 150 mm	140 a 180	2370	250



ejemplo de montaje